



MOBIHEL[®]

Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

TEHNIČNE INFORMACIJE

INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL PE kit multi

index:19202









Zastosowanie: Wysoce reaktywny kit poliestrowy umożliwiający pracę w szerszym zakresie temperatur (charakteryzuje się większą odpornością na pracę w niższych temperaturach) oraz w środowisku o większej wilgotności względnej (ponad 60%).
Zwarta konsystencja kitu umożliwia dobrą aplikację bez widocznych por, b. dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży i łatwą dalszą obróbkę.

PODŁOŻE: - oszlifowana i oczyszczona powierzchnia ze stali

- gładko oszlifowane aluminium
- lekko oszlifowana ocynkowana blacha

Kolor: biały

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEO!

	<p>20°C - 2%</p> <p>10°C - 3%</p> <p>>25°C - 1,5%</p> <p>Pot life</p> <p>3 – 6 minut / 20°C</p>
	
	15 – 20 minut / 20°C
	5 minut
	P 80 – 150
	<p>DALSZA OBRÓBKA:</p> <p>Wszystkie lakiery wstępne 2K z programu MOBIHEL</p>
	<p>UE wartość VOC dla tego rodzaju wyrobów (kategoria II B (b)), gotowa do aplikacji, wynosi 250 g/l.</p> <p>VOC gotowego do aplikacji wyrobu wynosi 170 g/l.</p>
	12 miesięcy